

Ståltau ROPETEX S55

Produkt informasjon

ROPETEX



ROPETEX S55 er en rotasjonsfattig ståltau som består av tre lag med tråder og en stålkjerne. Siden det ytre laget er lukket i motsatt retning av de to indre lagene, regnes dette tauet som et rotasjonsfattig ståltau.

Konstruksjon: 35(W)x7

ROPETEX S55 er tilgjengelig fra 9 til 20 mm og kan brukes til ustyrt enkeltkrokheving selv med store løftehøyder.

ROPETEX S55 er bra å bruke i flere krankategorier som tårnkraner, mobilkraner, elektriske taljer og alle andre applikasjoner der et rotasjonsfattig ståltau er nødvendig.

Hvis du leter etter et sammenlignbart tau i mindre diameter, se på ROPETEX S18.

Merking: I henhold til standard

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C, for arbeidstemperaturer mellom 100°C og 200°C reduser MBF med minus 10 %

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0,61

RCN: 23-2

Mobil kran



Selvmontert kran




Tårnkran



Luffing kran



Traverskran



Mobil havnkran



Dekkkran



Jib kran



Lastebilkran



Art. nr.	Tau diameter mm	Stål areal mm²	Min. bruddstyrke kN 1960 N/mm²	Vekt kg/100m
102100904270021	9	38,9	57.2	36,8
102101004270021	10	48	70.6	45,4
102101204270021	12	69,1	102	65,4
102101304270021	13	81,1	119	76,7
102101404270021	14	94,1	138	89
102101504270021	15	108	159	102
102101604270021	16	123	181	116
102101804270021	18	156	229	147
102101904270021	19	173	255	164
102102004270021	20	192	282	182
102102204270021	22	232	342	220