

Kasteblokk med sjakkell Powertex PSBS-S2

Produktinformasjon



POWERTEX

Produktinformasjon

Powertex PSBS-S2 kasteblokk er en solid blokk som kan brukes for midlertidige eller permanente løft- og trekkinstallasjoner.

Ståltauet settes enkelt inn ved å fjerne nålpinne, fjerne bolt og vri på sideplaten.

Produktegenskaper

Sikker - Hver blokk er testet 2 x WLL og undersøkt på fabrikken før levering.

Sikker - Svivelen er designet for å være trygt låst selv når blokken er åpen.

Lang levetid - Smidd/maskinert presisjonskive.

Konisk kulelager (8t og oppover) eller bronselegert (2t og 4t).

2 smørenipler for rask vedlikehold av bevegelige deler.

Varmforsinket sjakkell med sikkerhetsbolt og mutter.

Robuste sideplater som beskytter de bevegelige delene.

Identifikasjonsplate av metall i stedet for klistremerke.

RFID-utstyrt (brikke) for enkel service, inspeksjon og vedlikeholdskontroll.

Merket med QR-kode for å gi tilgang til brukerhåndbøker når som helst.

2.2 Testsertifikat og erklæring om samsvar medfølger hver blokk.

Brukerhåndbøker på 14 språk medfølger hver blokk.

QR-kode for on-site tilgang til flerspråklige brukerhåndbøker.

Andre opplysninger

[... Read more](#)

Materiale: Robust stålkonstruksjon

Merking: CE-merket, UKCA-merket, Powertex, modell, WLL, produksjonsdato og serienummer

Arbeidstemperatur: -20°C opptil +50°C


Overflate: Rødmalt

Bemerk: Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EC

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Kasteblokk med sjakkel Powertex PSBS-S2

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	Tau diameter mm	WLL tonn	Skive dia. mm	Sheave dia. inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm	ø2 mm	Vekt kg
424100200040	PSBS-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8
424100400040	PSBS-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2
424100400045	PSBS-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7
424100800040	PSBS-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7
424101200040	PSBS-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5
424101500040	PSBS-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	32
424101500045	PSBS-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	57
424102200040	PSBS-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96