



## Ståltau Neptune N2 Hyrope 35xK7 Kiswire

### Produktinformasjon



### Produktinformasjon

Rotasjonsfattig  
Smurt  
Høy bruddstyrke  
Kompakt  
Stor kontaktflate

### Andre opplysninger

**Merking:** I henhold til standard  
**Standard:** EN 12385

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
109801906270369	19	1 960	Galvanisert	zZ	350	195	SupplierStandard	176,8
109802506270369	25	1 960	Galvanisert	zZ	560	340	SupplierStandard	306
109802806270369	28	1 960	Galvanisert	zZ	721	423	SupplierStandard	384
109803004270369	30	1 960	Galvanisert	sZ	858,9	490	SupplierStandard	440,8
109803206270369	32	1 960	Galvanisert	zZ	1 000	553	SupplierStandard	502

109803406270369	34	1 960	Galvanisert	zZ	1 103	620	SupplierStandard	566,2
109803404270369	34	1 960	Galvanisert	sZ	1 103	620	SupplierStandard	566,2
109804006270369	40	1 960	Galvanisert	zZ	1 527	865	SupplierStandard	784
109804804270369	48	1 960	Galvanisert	sZ	2 140	1 240	SupplierStandard	1 130
109805206270369	52	1 960	Galvanisert	zZ	2 480	1 460	SupplierStandard	1 340
109805404270369	54	1 960	Galvanisert	sZ	2 660,5	1 580	SupplierStandard	1 460
109805604270369	56	1 960	Galvanisert	sZ	2 870	1 690	SupplierStandard	1 570
109805606270369	56	1 960	Galvanisert	zZ	2 870	1 690	SupplierStandard	2 440
109805806270369	58	1 960	Galvanisert	zZ	3 150	1 810	SupplierStandard	1 690
109806206270369	62	1 960	Galvanisert	zZ	3 630	2 000	SupplierStandard	1 940
109806404270369	64	1 960	Galvanisert	sZ	3 792	2 210	SupplierStandard	2 020
109806406270369	64	1 960	Galvanisert	zZ	3 792	2 210	SupplierStandard	2 020
109806606270369	66	1 960	Galvanisert	zZ	3 920	1 820	SupplierStandard	2 150
109806606300369	66	2 160	Galvanisert	zZ	3 920	2 350	SupplierStandard	2 150
109807006270369	70	1 960	Galvanisert	zZ	4 400	2 640	SupplierStandard	2 440
109807004270369	70	1 960	Galvanisert	sZ	4 410	2 640	SupplierStandard	2 440
109807204270369	72	1 960	Galvanisert	sZ	4 720	4 720	SupplierStandard	2 580
109807606270369	76	1 960	Galvanisert	zZ	5 200	3 110	SupplierStandard	2 900
109807604270369	76	1 960	Galvanisert	sZ	5 200	3 110	SupplierStandard	2 900
109807806270369	78	1 960	Galvanisert	zZ	5 600	3 050	SupplierStandard	2 950
109809006270369	90	1 960	Galvanisert	zZ	6 790	4 360	SupplierStandard	3 950