



Ståltau Neptune Hyrope N2 40xK7 Kiswire

Produktinformasjon

sZ zZ G

Produktinformasjon

Rotasjonsfattig
Smurt
Høy bruddstyrke
Kompakt
Stor kontaktflate

Andre opplysninger

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
109805806270269	58	1 960	Galvanisert	zZ	3 180	1 820	SupplierStandard	1 680
109807204270269	72	1 960	Galvanisert	sZ	4 950	2 640	SupplierStandard	2 580
109807604270269	76	1 960	Galvanisert	sZ	5 060	3 110	SupplierStandard	2 900
109807706270269	77	1 960	Galvanisert	zZ	5 010	3 200	SupplierStandard	2 990
109808604270269	86	1 960	Galvanisert	sZ	6 410	3 395	SupplierStandard	3 670
109808804270269	88	1 960	Galvanisert	sZ	6 410	4 180	SupplierStandard	3 870
109809004270269	90	1 960	Galvanisert	sZ	7 130	4 470	SupplierStandard	3 950
109809604270269	96	1 960	Galvanisert	sZ	7 850	4 975	SupplierStandard	4 520
109809604300269	96	2 160	Galvanisert	sZ	7 810	4 975	SupplierStandard	4 550
109810004270269	100	1 960	Galvanisert	sZ	8 397	5 390	SupplierStandard	4 900