Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Drako 8x19S-FC

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Konstruksjonen til ståltauet 8 x 19 Seale er uten tvil det mest vanlige trekkdrivtauet i verden.

Dette ståltauet brukes med suksess i diametere opp til 13 mm som et regulatorisk tau.

8-tråds tau med naturfiberkjerne er den mest vanlige løsningen for heiser med normal trekkdrift.

Tauets kvalitet i denne konstruksjonen avhenger av kvaliteten på fibrene og den resulterende fiberkjernen. Dette er grunnen til at DRAKO kun bruker fiberkjerner laget av DRAKO selv.

- Rundere enn 6-tråds tau, det vil si flere kontaktpunkter mellom tau og spor deformerbart i tverrsnitt, det vil si at det nye tauet tilpasser seg litt til slitt spor
- Lett å installere

Andre opplysninger

... *Read more*

Konstruksjon: 8x19S-FC
Merking: I henhold til standard
Standard: EN 12385-5

© October 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Drako 8x19S-FC

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Smøring	Vekt kg/100m
106100654020309	6,5	1 570	Bright	sZ	19	SupplierStandard	14,6
106100804130309	8	1 370/1 770	Bright	sZ	30,4	SupplierStandard	21,5
106100904130309	9	1 370/1 770	Bright	sZ	38,4	SupplierStandard	27,3
106101004130309	10	1 370/1 770	Bright	sZ	47,4	SupplierStandard	33,7
106101104130309	11	1 370/1 770	Bright	sZ	57,4	SupplierStandard	40,7
106101204130309	12	1 370/1 770	Bright	sZ	68,3	SupplierStandard	48,5
106101304130309	13	1 370/1 770	Bright	sZ	80,2	SupplierStandard	56,9
106101504130309	15	1 370/1 770	Bright	sZ	107	SupplierStandard	75,7
106101604130309	16	1 370/1 770	Bright	sZ	121	SupplierStandard	86,1

© October 2026 - Alle rettigheter - Certex