

Elektrisk vinsj MOTORBOX

Produkt informasjon



Elektrisk vinsj designet for enkle løfte- og trekkoperasjoner i forskjellige bruksområder, ideell for å erstatte en manuell vinsj. Kapasiteter fra 150 til 500 kg.

Tilgjengelig i to versjoner: - Direkte kontroll (CD) kun for bruk beskyttet mot været. - Lavspenningskontroll (BT) som sikrer brukerbeskyttelse mot elektriske farer.

Applikasjoner:

- Vedlikehold
- Bransje
- Manøvreringsluker, dører osv.

Tekniske egenskaper:

- FEM 1Dm – Sporadisk bruk.
- Trommel og ramme i mekanisk sveiset, kuleblåst og malt stål.
- Smurt redusering med spiralformede gir.
- Asynkron motor. Klasse F. IP 44-beskyttelse (modell 150 kg) og IP 54 (modeller 300 og 500 kg).
- Automatisk mangel på nåværende brems.
- Enfaset strøm 230V-50Hz.
- Grensebrytere inkludert.
- Direktekontroll (CD) kun for bruk beskyttet mot været. Lavspenningskontroll (BT) som sikrer brukerbeskyttelse mot elektriske farer.
- Pendelkontroll med tre knapper (opp - ned - nødstop), kan ikke fjernes (2 m lang kontrollkabel).

Alternativer:

Tau og krok Presenningdeksel

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 13157

Art. nr.	WLL tonn	Rope Ø mm	Motor kW	Capacity 1st layer kg	Number of layers	Hastighet m/min	Max. drum capacity m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	I mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
5406MOTORBOX150BT	0,15	4	0,25	150	3	7	15	340	210	281	54	9	114	154	105	16	7
5406MOTORBOX300BT	0,3	5	0,37	300	3	5,9	16	424	216	341	63,5	13	144	200	124	29	7
5406MOTORBOX500BT	0,5	6	0,37	500	3	3,6	13,5	424	216	341	63,5	13	144	200	124	29	7

Måltabell

