Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrisk vinsj TRBoxter BT 1-speed, Huchez

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Elektrisk vinsj for laster fra 250 til 1500 kg med lavspenningskontroll og 1 hastighet. Multifunksjonell elektrisk vinsj med mange taufester, tauuttak og alternativer. Robust og kompakt, den har en høy driftsfaktor for alle typer bruksområder som for eksempel: industrielle bruksområder, bygg og offentlige arbeider, teaterapplikasjoner, integrering i mange typer enheter, kraner, materialløfter osv.

Produktegenskaper

Sveiset ståltrommel.
Aluminiumshus.
Lavspenningskontrollen beskytter brukeren mot elektriske farer.
Asynkrone, enfasede motorer (230 V – 50 Hz P=0,75 eller 1,1 kW avhengig av modellene)
Trefasemotorer (230/400 V – 50 Hz P= 0,75 eller 1,1 kW avhengig av modellene).
Reduser forseglet i oljebad med spiralformede gir.
24 V eller 190 V likestrøm elektromagnetisk brems (avhengig av modellene).
Elektrisk utstyr under forseglet deksel.
Svært lav spenning, 24 V fjernkontroll med stikkontakt – IP 65-beskyttelse.

Produkt tilbehør

Endebryter.
Radiokontroll.
Belastningsbegrenser.
Forlengede trommelmodeller. Kabelkapasiteten vil øke med 1,5 x

... Read more

Materiale: Aluminum casing / Steel drum
Merking: I henhold til standard, CE-merket
Standard: EN 14492-1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrisk vinsj TRBoxter BT 1-speed, Huchez

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Modell	Rope Ø mm	Strømstyrke	WLL top layer ton	Speed top layer m/min	Motor kW	Speed 1st layer m/min	FEM	Number of layers	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	G mm	H mm	I mm	J mm	M mm	N mm	T mm	Vekt kg
5406TRBOXTER253BT14	0,29	56	TRBOXTER253BT14	5	3Ph-400V	0,25	15,4	0,75	13,3	1Am	3	451	243	79	121	255	10,5	451/451	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	49
5406TRBOXTER503BT21	0,6	42	TRBOXTER503BT21	7	3Ph-400V	0,5	24,2	2,2	20	1Bm	3	554	304	107,5	159	318	12,5	496/518	246	332,5	62	29	152	152	290	59
5406TRBOXTER0603BT15	0,75	93	TRBOXTER603BT15	7	3Ph-400V	0,6	18,6	2,2	14,9	1Am	4	554	304	107,5	159	318	12,5	496/518	246	332,5	62	29	152	152	290	100

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex