

# Crosby D-sjakkell G-2150

## Produktinformasjon



## Produktinformasjon

### D-sjakkell med mutterbolt

Utførelse: Bolt-type kjettingsjakkell. Tynn sekskantboltmutter med stift. Oppfyller ytelseskravene i Føderal Spesifikasjon RR-C271G. Type IVA, klasse A, klasse 3, med unntak av de bestemmelser som kreves av entreprenøren.

## Andre opplysninger

- **Standard:** RR-C271D

... [Read more](#)

**Materiale:** Smidd stål med legert bolt.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Overflate:** Galvanisert og lakkert i flouriserende gulffarge.


**Standard:** EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271, ASME B30.26

**Sikkerhetsfaktor:** 6:1

**Klasse:** 6

## Crosby D-sjakkell G-2150

### Måttabell



### Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	A mm	B mm	D mm	F mm	G, mm	K mm	Mmm mm	Pmm mm	Rmm mm	A Tolerance +/- mm	G Tolerance +/- mm	Vekt kg
420100050040	0,5	11,9	7,9	6,4	15,5	19,1	40,4	24,6	39,6	6,35	1,5	1,5	0,06
420100100040	1	16,8	11,2	9,7	23,1	31	58,5	35,8	55	9,65	1,5	3,3	0,15
420100200040	2	20,6	16	12,7	30,2	41,4	77	46	71	12,7	1,5	3,3	0,34
420100330040	3,25	26,9	19,1	16	38,1	51	95,5	58,5	89,5	16	1,5	3,3	0,67
420100480040	4,75	31,8	22,4	19,1	46	60,5	115	70	103	20,6	1,5	6,35	1,14
420100650040	6,5	36,6	25,4	22,4	53	71,5	135	81	120	24,6	1,5	6,35	1,75
420100850040	8,5	42,9	28,7	25,4	60,5	81	151	93,5	135	25,4	1,5	6,35	2,52
420100950040	9,5	46	31,8	28,7	68,5	91	172	103	150	31,8	1,5	6,35	3,45
420101200040	12	51,5	35,1	31,8	76	100	191	115	165	35,1	1,5	6,35	4,9
420101350040	13,5	57	38,1	35,1	84	111	210	127	183	38,1	3,3	6,35	6,24
420102500040	25	73	51	44,5	106	146	279	162	230	54	3,3	6,35	14,2
420103500040	35	82,5	57	51	122	172	312	184	264	60	3,3	6,35	21,2
420105500040	55	105	70	66,5	145	203	377	238	344	66,5	6,35	6,35	38,6