



Megasteel trosse 8-part flettet

Produkt informasjon

Generelt: En kvalitetstrosse laget av en blanding av polymer for og oppnå lav vekt og høy bruddstyrke.

Egenvekt: 0,94 (flyter).

Smeltepunkt: 165°C.

Forlengelse: Ved 25% av MBL = 2,8%. Ved 50% av MBL = 5,5%

Konstruksjon: 8-part, flettet.

Materiale: Polymer. Det har 40% høyere bruddstyrke sammenlignet med vanlig polypropylene(PP)/monofilament. Har god motstand mot gnag og har spleiset øye i hver ende. Er resistent mot syrer og alkalier.

Overflate: Blå.

Art. nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Bruddstyrke MBL tonn	Vekt	Leveringstid (dager)
300802400000050	24	103	10,5	28,5	3
300802800000050	28	142,2	14,5	39	3
300803600000050	36	223,9	23,3	64,5	3
300804000000050	40	278,6	28,4	87	3
300804800000050	48	390,4	39,8	126	3
300805600000050	56	518	52,8	171,6	3
300806400000050	64	669	68,2	224	3
300807200000050	72	841,7	85,8	283,8	3
300808800000050	88	1 251,8	127,6	424,6	7

Teknisk data

Kveil 220 m

Art.no	Diam.	Minimum bruddstyrke		Vekt	
	mm	kN	tonn	kg/m	kg/220m
12.08MES400C22	40	278,6	28,4	0,791	174,0
12.08MES480C22	48	390,4	39,8	1,145	251,9
12.08MES560C22	56	518,0	52,8	1,560	343,2
12.08MES640C22	64	669,0	68,2	2,036	447,9
12.08MES720C22	72	841,7	85,8	2,580	567,6
12.08MES800C22	80	1035,9	105,6	3,190	701,8
12.08MES960C22	96	1467,6	149,6	4,590	1009,8