



Movline Plus HBL trosse 8-part flettet

Produkt informasjon

Generelt: Høy BruddLast (HBL) trosse laget av høyfast kompisittfiber, er ekstremt sterk med god slitestyrke og eksepsjonelle gripeegenskaper. Viktige funksjoner er stor motstand mot gnag, høy bruddstyrke, flyter, absorberer ikke vann, god UV motstand og den flettede konstruksjonen motvirker kink og rotasjon.

Egenvekt: 0,94 (flyter).

Smeltepunkt: 165°C.

Forlengelse: Ved 25% av MBL = 2,8%. Ved 50% av MBL = 5,5%

Standard: ISO 12572

Konstruksjon: 8-part, flettet.

Art. nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Bruddstyrke MBL	Lengde	Tauender	Vekt kg/220m	Leveringstid (dager)
300803600000140	36	278	28,3	110	Eye in both ends	70,5	3
300804400000140	44	409	41,7	110	Eye in both ends	106,7	3
300805200000140	52	554	56,5	110	Eye in both ends	147,4	3
300806000000140	60	730	74,4	110	Eye in both ends	196,9	3
300806400000140	64	823	82,59	110	Eye in both ends	203,6	3
300807202200140	72	1 034	105,5	220	Plain ends	567,6	3
300808802200140	88	1 533	156,3	220	Plain ends	849,2	3

Teknisk data

Kveil 220 m

Art. No	Diameter	Minimum bruddstyrke	MBL	Vekt	
	mm	kN	tonn	kg/m	kg/220m
12.08MOP720C22	72	1034	105,5	2,58	567,6
12.08MOP880C22	88	1533	156,3	3,86	849,2