Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Movline Plus HBL trosse 8-part flettet

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Høy BruddLast (HBL) trosse laget av høyfast kompisittfiber, er ekstremt sterk med god slitestyrke og eksepsjonelle gripeegenskaper. Viktige funksjoner er stor motstand mot gnag, høy bruddstyrke, flyter , absorberer ikke vann, god UV motstand og den flettede konstruksjonen motvirker kink og rotasjon.

Andre opplysninger

- **Egenvekt:** 0,94 (flyter).
- **Smeltepunkt:** 165°C.
- **Forlengelse:**
  - Ved 25% av MBL = 2,8%
  - Ved 50% av MBL = 5,5%
- **Standard:** ISO 12572

... *Read more*

Konstruksjon: 8-part, flettet.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Movline Plus HBL trosse 8-part flettet

Teknisk data

Artikkel nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Min. bruddstyrke Tonn	Lengde	Tauender	Vekt kg/220m
300807202200140	72	1 034	105,5	220	Plain ends	567,6
300808802200140	88	1 533	156,3	220	Plain ends	849,2

Kveil 220 m

Art. No	Diameter	Minimum bruddstyrke	MBL	Vekt	
	mm	kN	tonn	kg/m	kg/220m
12.08MOP720C22	72	1034	105,5	2,58	567,6
12.08MOP880C22	88	1533	156,3	3,86	849,2

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex