Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dyneema® tau D12 SK78 12-part gul

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Denne typen D12 er, sammen med D12 SK78, standarden for D12.

D12 SK78 er 12-part flettet tau i henhold til ISO 10325. Bruddstyrken er lik våt som tørr. Standardbelegg er i gull eller grå Powercoat.

Andre opplysninger

- **Smeltetemperatur:** 150 ˚C
- **Maks. elongering:** 4%

... *Read more*

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dyneema® tau D12 SK78 12-part gul

Teknisk data

Artikkel nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke Tonn	Tauender	Vekt kg/100m
301200400000280	4	1,4	Plain ends	1,1
301200500000280	5	2,2	Plain ends	1,5
301200600000280	6	3,7	Plain ends	2
301200800000280	8	6	Plain ends	3,6
301201000000280	10	10,4	Plain ends	5,9
301201200000280	12	14	Plain ends	8
301201400000280	14	18	Plain ends	11
301201600000280	16	24	Plain ends	14
301201800000280	18	30	Plain ends	18
301202000000280	20	38	Plain ends	22
301202400000280	24	53	Plain ends	33
301203000000280	30	78	Plain ends	48

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex