

## Evakueringsenhet ABS 3a W 2P for 2 personer 55 m tau

### Produktinformasjon



### Produktinformasjon

Evakueringsenheten ABS 3a W er resultatet av kontinuerlige fremskritt i IKARs redningsteknologi. Under nedfiringen holder den sentrifugale bremsen enheten i en konstant hastighet gjennom hele veien.

Med hjelp av det nye avvikspunktet på enheten kan nedfiringshastigheten reguleres. ABS 3a W er det ideelle utstyret for selvredning/flere evakueringer eller for treningsformål.

- Motstandsdyktig og vedlikeholdsvennlig nedfiringsenhet med sving med kulelager.
- Robust, sjøvannsbestandig aluminiumshus med kernmantle-tau Ø 10,5 mm som standard.
- Tilkoblingspunkt IKV 11.
- WKF-tauføring.


### Andre opplysninger

... [Read more](#)

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket  
**Standard:** EN 341, EN 1891-A

## Evakueringsenhet ABS 3a W 2P for 2 personer 55 m tau

### Måttabell



### Teknisk data

Art. nr.	Max. number of persons	Lengde m	Maks last kg	B mm	L mm	T mm	Lk mm	Vekt kg
824100000190	2	55	140	90	160	70	136	1,62