



Evakueringsenhet ABS 3a W 2P for 2 personer 55 m tau

Produkt informasjon

Evakueringsenheten ABS 3a W er resultatet av kontinuerlige fremskritt i IKARs redningsteknologi. Under nedfiringen holder den sentrifugale bremsen enheten i en konstant hastighet gjennom hele veien.

Med hjelp av det nye avvikspunktet på enheten kan nedfiringshastigheten reguleres. ABS 3a W er det ideelle utstyret for selvredning/flere evakueringer eller for treningsformål.

- Motstandsdyktig og vedlikeholdsvennlig nedfiringsenhet med sving med kulelager.
- Robust, sjøvannsbestandig aluminiumshus med kernmantle-tau Ø 10,5 mm som standard.
- Tilkoblingspunkt IKV 11.
- WKF-tauføring.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 341, EN 1891-A

| Art. nr. | Max. number of persons | Lengde m | Max load kg | B mm | L mm | T mm | Lk | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|------------------------|----------|-------------|------|------|------|-----|---------|----------------------|
| 824100000190 | 2 | 55 | 140 | 90 | 160 | 70 | 136 | 1,62 | 7 |

Måltabell

