



## Lufttalje Red Rooster TMH

### Produkt informasjon

#### Lufttaljer til belastninger fra 10.000 kg opp til 60.000 kg

Disse RED ROOSTER-lufttaljer er spesielt utviklet til tung industriell bruk. Robust støpt stålkabinett.

#### Standard konfigurasjoner:

- Lav vekt og derfor meget mobil
- Presis variabel hastighetsregulering (snorstyring eller tablå)Kompakt design
- Mekanisk endestopsystem
- Snorstyring eller tablå
- Lavt støynivå
- Lufttrykk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)

#### Tilvalg:

- Marine spesifikasjon: Malingsystem fra C2 - Industriell til C5 - Offshore-spesifikasjon (Rød finish som standard. Andre RAL farger fås på forespørsel)
- Radiokontroll tablå til elektro pneumatiske betjeneringer
- Kjettingoppsamler (PVC, galvanisert eller rustfritt stål)
- Luftforsyningssystemer og ventiler
- Utblåsningsrør
- «Inhouse» design til "special» design"
- Pinol systemer
- Hovedbryter for luft

Kan med ekstra beskyttelse anvendes i områder sertifisert som gruppe II 2 GD c IIB T4 (135°C) (2) (Tidligere Zone 1 og 21)

**Vennligst oppgi ønsket løftehøyde, samt lengde for tablået ved forespørsler.**

Disse modellene leveres med overlastsikring (OLL).

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Standard:** EN 14492-2

**Bemerk:** Vi anbefaler sterkt bruk av en SMC luftbehandlingsenhet. (Selges separat) Type AC50-F10DM-8-B til WLL 10.000 - 20.000 kg Type AC60-F10DM-8-B for WLL 25.000 - 75.000 kg

Art. nr.	WLL tonn	Type	Kjettingfall	Luftforbruk ved løft	Luftforbruk ved senking	Løfthastighet ved maks. last	Senkehastighet ved makslast	Vekt ved 3 m HOL kg	Løfthastighet uten last	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Leveringstid (dager)
5601TMH50TC4	50	Cord control	4	108	180	0,7	1,5	1 800	1,3	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496	7
5601TMH50TP4E	50	Pendant control	4	108	180	0,7	1,5	1 800	1,3	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496	7
5601TMH60TC4E	60	Cord control	4	108	167	0,5	1,3	1 800	1,3	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496	7
5601TMH60TP4E	60	Pendant control	4	108	167	0,5	1,3	1 800	1,3	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496	7

## Måltabell

