

Lufttalje Red Rooster TMH

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Lufttaljer til belastninger fra 10.000 kg opp til 60.000 kg

Disse RED ROOSTER-lufttaljer er spesielt utviklet til tung industriell bruk. Robust støpt stålkabinett.

Standard konfigurasjoner:

Produktegenskaper

Lav vekt og derfor meget mobil
Presis variabel hastighetsregulering (snorstyring eller tablå) Kompakt design
Mekanisk endestopsystem
Snorstyring eller tablå
Lavt støynivå
Luftrykk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)

Tilbehør

Marine spesifikasjon: Malingsystem fra C2 - Industriell til C5 - Offshore-spesifikasjon (Rød finish som standard. Andre RAL farger fås på forespørsel)
Radiokontroll tablå til elektro pneumatiske betjening
Kjettingoppsamler (PVC, galvanisert eller rustfritt stål)
Lufforsyningssystemer og ventiler
I thlåeningerør

... [Read more](#)


Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 14492-2

Bemerk: Vi anbefaler sterkt bruk av en SMC luftbehandlingsenhet. (Selges separat)
Type AC50-F10DM-8-B til WLL 10.000 - 20.000 kg Type AC60-F10DM-8-B for WLL 25.000 - 75.000 kg

Lufttalje Red Rooster TMH

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Number of falls	Type	Løfthastighet uten last m/min	Luftforbruk ved løft	Luftforbruk ved senking	Løfthastighet ved maks. last	Senkehastighet ved makslast	Vekt ved 3 m HOL kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5601TMH50TC4	50	4	Cord control	1,3	108	180	0,7	1,5	1 800	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH50TP4E	50	4	Pendant control	1,3	108	180	0,7	1,5	1 800	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TC4E	60	4	Cord control	1,3	108	167	0,5	1,3	1 800	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TP4E	60	4	Pendant control	1,3	108	167	0,5	1,3	1 800	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496