



Lufttalje Red Rooster TMH

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Lufttaljer til belastninger fra 10.000 kg opp til 60.000 kg

Disse RED ROOSTER-lufttaljer er spesielt utviklet til tung industriell bruk. Robust støpt stålkabinett.

Standard konfigurasjoner:

Produktegenskaper

Lav vekt og derfor meget mobil

Presis variabel hastighetsregulering (snorstyring eller tablå) Kompakt design

Mekanisk endestopsystem

Snorstyring eller tablå

Lavt støynivå

Lufttrykk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)

Tilbehør

Marine spesifikasjon: Malingsystem fra C2 - Industriell til C5 - Offshore-spesifikasjon (Rød finish som standard. Andre RAL farger fås på forespørsel)

Radiokontroll tablå til elektro pneumatiske betjeneringer

Kjettingoppsamler (PVC, galvanisert eller rustfritt stål)

Luftforsyningssystemer og ventiler

Utblåsningsrør

«Inhouse» design til "special» design"

Pinol systemer

Hovedbryter for luft

Kan med ekstra beskyttelse anvendes i områder sertifisert som gruppe II 2 GD c IIB T4 (135°C) (2) (Tidligere Zone 1 og 21)

Vennligst oppgi ønsket løftehøyde, samt lengde for tablået ved forespørsler.

Disse modellene leveres med overlastsikring (OLL).

Andre opplysninger

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 14492-2

Bemerk: Vi anbefaler sterkt bruk av en SMC luftbehandlingsenhet. (Selges separat) Type AC50-F10DM-8-B til WLL 10.000 - 20.000 kg Type AC60-F10DM-8-B for WLL 25.000 - 75.000 kg

Art. nr.	WLL tonn	Number of falls	Type	Løftehastighet uten last m/min	Luftforbruk ved løft	Luftforbruk ved senking	Løftehastighet ved maks. last	Senkehastighet ved makslast	Vekt ved 3 m HOL kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5601TMH50TC4	50	4	Cord control	1,3	108	180	0,7	1,5	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH50TP4E	50	4	Pendant control	1,3	108	180	0,7	1,5	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TC4E	60	4	Cord control	1,3	108	167	0,5	1,3	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TP4E	60	4	Pendant control	1,3	108	167	0,5	1,3	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496

Måltabell

