

DYNICE 78 dyneema-tau

Produkt informasjon



DYNICE 78-tauene er laget av DSMs Dyneema® SK78-fibre. De er impregnert med Duracoat for å forbedre motstand og holdbarhet. Høyt ytende tau for ulike bruksområder med høy styrke og holdbarhet. Hovedfokuset er på 12-tråders flettede tau som har vist seg å være veldig populære for sin rundhet og glatte overflate. Disse tauene kombinerer god styrkeoppbevaring med god fleksibilitet og dynamiske egenskaper. Terminering er enkel gjennom spleising hvor opptil 90% av den lineære styrken beholdes.

Tre grunnleggende typer tilbys:

DYNICE 78 12-tråders flettet tau DYNICE 78 med flettet overtrekk.

Design: Det 12-tråders flettede tauet fra Dyneema SK78-fibre, impregnert med Duracoat for forbedret slitestyrke, har bevist sin pålitelighet.

Veldig populært for sin rundhet og glatte overflate. Tauene er myke og fleksible og enkle å spleise.

Egenskaper:

- Tetthet: 0,97 g/cm³
- Bruddstyrke: 3,5 N/tex.
- Modulus: 120 N/tex.
- Forlengelse: 3,7%
- Smeltepunkt: 144-152°C.
- Kjemikaliebestandighet: Utmerket.
- UV-bestandighet: God.
- Fleksibilitet: God.

Materiale: Dyneema®

Art. nr.	Diameter mm	Bruddstyrke MBL tonn	Weight in sea kg	Vekt kg/100m	Leveringstid (dager)
301200210000130	2,1	0,4	-0,02	0,26	7
301200500000130	5	2,9	-0,13	1,61	7

301200600000130	6	3,8	−0,18	2,3	7
301200800000130	8	6	−0,3	3,8	7
301201000000130	10	9,6	−0,49	6,1	7
301201100000130	11	13,3	−0,61	7,6	7
301201200000130	12	14,8	−0,75	9,3	7
301201400000130	14	19,6	−1	12,5	7
301201600000130	16	24,7	−1,28	16	7
301201800000130	18	31,5	−1,66	20,7	7
301202000000130	20	37,7	−2,02	25,2	7
301202200000130	22	45	−2,45	30,5	7
301202400000130	24	52	−2,86	35,6	7
301202600000130	26	59,1	−3,29	41	7
301202800000130	28	66,4	−3,73	46,5	7
301203000000130	30	72,8	−4,13	51,5	7
301203200000130	32	79,5	−4,55	56,7	7
301203400000130	34	86,1	−4,97	62	7
301203600000130	36	92,6	−5,39	67,2	7
301203800000130	38	99,8	−5,86	73	7
301204000000130	40	107,8	−6,36	79,3	7
301204200000130	42	117,7	−6,99	87,2	7
301204400000130	44	126,6	−7,56	94,3	7
301204600000130	46	136,5	−8,2	102,2	7
301204800000130	48	148,5	−8,98	111,9	7

301205000000130	50	160,8	-9,78	121,9	7
301205200000130	52	173,4	-10,6	132,2	7
301205400000130	54	186,2	11,45	142,7	7