Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Brannslokker CGS PE12CR-A

Produktinformasjon



Produktinformasjon

PFAS-FREE

Slokkerklasse: 55A 233B C.

Bruksområder

Din nye CGS brannslukker inneholder et ABC-pulver beregnet for slokking av branner i ulike materialer som tre, papir, tekstiler, brennbare væsker og kjemikalier. Brannslukkeren kan også brukes til branner som involverer elektriske installasjoner opp til 1000 volt. Ved slokking av branner som involverer elektriske installasjoner, bør du opprettholde en sikkerhetsavstand på minst 1 meter.

Typiske bruksområder inkluderer industri, offentlige fasiliteter, verksteder, jordbruk, maritim sektor, offshore, transport, kjøretøy, fritidsbåter og andre steder hvor høy ytelse er avgjørende. Pulverbrannslukkere er det foretrukne valget for boliger.

Tensidfri og fluor-fri.

Funksjon til pulvermiddelet

ABC-pulveret reagerer kjemisk med brannen og hindrer de kjemiske kjedereaksjonene som brannen er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kvele

... Read more

Materiale: Sylinder: Stål
Merking: CE-merket, CE-merket
Arbeidstemperatur: -30°C til +60°C
Bemerk: Brannslukkeren må alltid fylles på etter bruk, selv om bare deler av innholdet har blitt brukt. Påfylling krever spesialutstyr. Kontakt et autorisert serviceverksted. Bruk kun spesifiserte slokkingsmidler og reservedeler.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Brannslokker CGS PE12CR-A

Teknisk data

Artikkel nr.	Width mm	Modell	Høyde mm	Working pressure (bar)	Vekt kg
8905600124	190	PE12CR-A	580	15	17,5

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex