

## Yoke halv-g koblingsløyke 8-054

### Produktinformasjon



### Produktinformasjon

#### Klasse 8 koblingsløyke (halv)

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

### Tilbehør

Yoke toppløyke EC 8-051

[Gå til produkt](#)

Yoke Kulelagersvivel 8-088N

[Gå til produkt](#)

### Andre opplysninger

- **Prøvelast:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisert:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL

... [Read more](#)

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 8

**Merking:** I henhold til standard, Produsent, type, serienummer, klasse, WLL

**Overflate:** Lakkert

**Standard:** EN 1677-1


**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 8

## Yoke halv-g koblingsl kke 8-054

### M ltabell



### Teknisk data

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	A mm	D mm	K mm	L mm	Vekt kg
401200200140	7-8	2	18	9	22	28	0,1
401200320140	10	3,15	25	11	26	34	0,2
401200530140	13	5,3	30	16	35	45	0,4
401200800140	16	8	36	19	38	50	0,6