Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke halv-g koblingsløkke 8-054

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Klasse 8 koblingsløkke (halv)

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Tilbehør

Yoke toppløkke EC 8-051	Gå til produkt
Yoke Kulelagersvivel 8-088N	Gå til produkt

Andre opplysninger

- **Prøvelast:** 2,5 x WLL
- **Utmattelsesklassifisert:** Til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8
Merking: I henhold til standard, Produsent, type, serienummer, klasse, WLL
Overflate: Lakkert
Standard: EN 1677-1
Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1
Klasse: 8

© October 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Yoke halv-g koblingsløkke 8-054

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	A mm	D mm	K mm	L mm	Vekt kg
401200200140	7-8	2	18	9	22	28	0,1
401200320140	10	3,15	25	11	26	34	0,2
401200530140	13	5,3	30	16	35	45	0,4
401200800140	16	8	36	19	38	50	0,6

© October 2026 - Alle rettigheter - Certex