

Horisontal løfteklype FHX/FHSX, Terrier

Produktinformasjon



Produktinformasjon

For horisontal løfting og transport av stålplater og annet ikke-bøyelig materiale. Kjeftåpninger tilgjengelig fra 0 til 150 mm.

Modell FHX: Standardklemme

Modell FHSX: Klemme med utvidet kjeftåpning.

Kompakt design og høy løftekapasitet

Lett konstruksjon for enkel håndtering

Solid og slitesterk sveiset stålkonstruksjon

Andre opplysninger

[... Read more](#)

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Type, serienummer, WLL og kjeftåpning

Arbeidstemperatur: - 40°C opp til +100°C


Standard: EN 13155

Bemerk: Må alltid brukes i par!

Advarsel: Here is the Norwegian translation: **Hardhetsnivået på materialoverflaten må ikke overstige 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²).

Horizontal løftekløpe FHX/FHSX, Terrier

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Jaw width mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	X mm	U mm	Y mm	Vekt kg
502100100350670	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6
502100601000670	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5
502100801000670	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21