



Generelt bruk



Rustfritt ståltau PVC-belagt 6x7 (WSC)

Produktinformasjon



Produktinformasjon

PVC-belagt rustfritt ståltau 6x7-WSC

- Et rustfritt ståltau med stålkjerne (WSC) og PVC-belegg. Har flere bruksområder som f.eks. fastmontering, sikring, styring etc., men ikke til løfting.
- PVC-belegget er UV-bestendig som gjør det egnet for lengre utendørsbruk og er i fullt samsvar med REACH-forskriften.

Eksempel på bruksområde: Rekkverk, signalanordninger, gjødselbunge og maritimt.

Advarsel! Fjern PVC-belegget før låsing med presslås!

Andre opplysninger

Trådantall: 49 og 133

Utførelse: Krysslått

Fyllfaktor: 7x7 - 0,76 / 7x19 - 0,55

Smeltepunkt PVC: Ca. 100°C

Standard: DIN3063

Konstruksjon: 7x7 og 7x19.

Materiale: AISI 316 / EN 1.4401

Merking: I henhold til standard

Arbeidstemperatur: -30°C opp til +70°C

Overflate: PVC-belagt, se tabell for farge

Standard: EN 12385-4

Utenom materiale og belegg

Fyllningsfaktor: 0,55

Art. nr.	Tau diameter mm	Wire Ø mm	Farge	Strekfasthet N/mm ²	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
105120600400180	6	4	transparent	1 570	9,75	6,91	-	8,2
105120600400181	6	4	Hvit	1 570	9,75	6,91	-	8,2
105120800500181	8	5	Hvit	1 570	15,2	10,8	-	13,5