



## Løpekatt Vital SP/AP

### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

##### Justerbar løpekatt som passer til et bredt spekter av bjelkeprofiler

Løpekatten har en svingbar aksel som sørger for at lasten transporteres jevnt og sikkert selv om hjulene støter på en ujevn overflate på rullebanen. Alle hjulene er montert med støvtette kulelager for vedlikeholdsfri drift. Opphenget på noen løpekatter er laget for direkte integrering av VITAL kjettingtalje for å redusere total høyde (DM).

#### Andre opplysninger

- **Standard:** Maskindirektivet 2006/42/EC

**Merking:** CE-merket

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Width mm	Høyde mm	Minimum radius mm	a mm	b mm	c mm	e ø mm	f mm	Vekt kg
502500050000230	0,5	75-125	100-150	900	207	174	120	55	28,5	6
502500100000230	1	75-125	125-250	1 300	207	230	120	80	28,5	10
502500200000230	2	100-150	150-400	1 500	241	271	155	100	33	18,5
502500300000230	3	100-150	180-400	2 000	252	311	185	113	40,5	26
502500500000230	5	125-175	250-450	2 600	284	351	220	125	42,5	44
502501000000230	10	150-175	250-450	-	284	721	165	125	42,5	96

## Måltabell

