Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Øyebolt med svivel Codipro DSR UP

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Den doble svivelringen DSR UP er spesielt designet for å garantere løft under belastning. Dens doble ledd gjør at den kan justeres perfekt med stroppen.

Produktegenskaper

- Roterbar under belastning
- Kan brukes til alle typer løfteoperasjoner
- To måter å stramme på: - Unbrakonøkkel eller momentnøkkel (også for ekstern sekskant)
- Tiltrekningsmomentet er preget på alle løfteringer i GRADUP-serien.

Andre opplysninger

... *Read more*

Materiale: Høystyrkestål
Merking: I henhold til standard, CE-merket
Arbeidstemperatur: -20°C opp til +200°C
Standard: EN 1677-1
except grade/WLL

Sikkerhetsfaktor: 5:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Øyebolt med svivel Codipro DSR UP

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Gjenge	Dreiemoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm mm	S2 mm mm	Vekt kg
4215DSRM5UP	0,07	M5 (x0.8)	3	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM6UP	0,15	M6 (x1)	4	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM8UP	0,4	M8 (x1.25)	6	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM10UP	0,7	M10 (x1.50)	10	33	30	30	38	27	14	53	9,5	18	8	16	0,3
4215DSRM12UP	1,05	M12 (x1.75)	15	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3
4215DSRM14UP	1,4	M14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	23	8	20	0,9
4215DSRM16UP	2	M16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM16UPLXXX	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4215DSRM18UP	2,3	M18 (x2.5)	70	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM202T5UP	2,5	M20 (x2.5)	100	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9
4215DSRM202T5UPLXXX	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4215DSRM203T2UP	2,9	M20 (x2.5)	100	62	55	60	83	55	25	115	19	25	14	24	2,6
4215DSRM22UP	3,5	M22 (x2.5)	120	62	55	60	83	55	25	115	19	33	14	24	2,6
4215DSRM24UP	4,4	M24 (x3)	160	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6
4215DSRM24UPLXXX	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4215DSRM27UP	5,7	M27 (x3)	200	62	55	60	83	55	25	115	19	40	14	24	2,7
4215DSRM306T3UP	6	M30 (x3.5)	250	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7
4215DSRM308TUP	6,7	M30 (x3.5)	250	80	77	78	98	71	26	141	28	45	14	30	5,4
4215DSRM36UP	8	M36 (x4)	320	80	77	78	98	71	26	141	28	54	14	30	5,4
4215DSRM42UP	8,5	M42 (x4,5)	400	80	77	78	98	71	26	141	28	63	14	30	5,5

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex