

## Ståltau ROPETEX S65

### Produktinformasjon

**ROPETEX**



### Produktinformasjon

**ROPETEX S65 (og S16) ståltau er den vanligste typen ståltau til bruk i 8 - 38 mm. Begge har et bredt bruksområde.**

Tilgjengelig som S65 med stålkjerne (IWRC) eller S16 fiberkjerne (FC). S65 er mindre fleksibel, men høyere bruddstyrke og er mer resistent mot slitasje, spesielt ved bruk av skiver og tromler. S16 er mer fleksibel, men har lavere bruddstyrke.

### Bruksområder

- Ståltausling
- Vinsjtau
- Løfteinstallasjoner
- Løfteapplikasjoner
- Løftetau
- Fortøyingstau
- Taurep
- Kraner
- Taljer

#### Substitutt:

- ROPETEX S16 er en veldig kompatibel substitutt med Fiber Core (FC) istedet for IWRC.

### Andre opplysninger

**Konstruksjon:** 6x36 WS + IWRC

**Merking:** I henhold til standard

**Arbeidstemperatur:** -40°C opp til +200°C

Generelt bruk



Vinsjtau




Beltekran



Hoperkran



Traverskran



STS kran



Strålebærer



RTG




Øsekran



Mobil havnkran



Lastekran



Kontainerkran



Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0,58

RCN: 09

Offshore crane



Tårnkran



Stay rope



Slingtau



Art. nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
101103603270021	36	1 960	Galvanisert	zS	904	596	A-1	530