

Rustfritt ståtau 1x19 ROPETEX S19

Produktinformasjon



Stay rope



Jordbruk og husdyr



ROPETEX



Produktinformasjon

ROPETEX S19 er et ståtau av rustfritt stål

Den er svært korrosjonsbestandig og holdbar, godt egnet for maritime applikasjoner.

Ståltauet har svært lite strekk, noe som gjør det utmerket for stående rigg, stag, kontrollere og arkitektoniske rekkverk og grønne vegger.

Pressede endeterminaler som endefester kan også leveres med ståltauet.

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 12385-10

Utenom material

Fyllningsfaktor: 0,74

Rustfritt ståtau 1x19 ROPETEX S19

Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
108100101620018	1	1 570	Rustfri	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100151620018	1,5	1 570	Rustfri	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100201620018	2	1 570	Rustfri	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100301620018	3	1 570	Rustfri	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100401620018	4	1 570	Rustfri	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100501620018	5	1 570	Rustfri	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100601620018	6	1 570	Rustfri	S	29,7	21	No-Lube	17,5
108100701620018	7	1 570	Rustfri	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8