

Åpen kilesocket OWS B med bolt og mutter



Produkt informasjon

Beregnet for feste av ståltau der det ofte forekommer bytting av f.eks. blokker av mobilkraner, eller for å kunne justere lengden på ståltau.

Certex Norge AS leverer kun den grå modellen som er galvanisert.

Se anbefalt montering for å få riktige resultater.

Kilesocketen leveres komplett med kile, bolt, mutter og splittpinne.

Materiale: Seiggherdet støpestål

Arbeidstemperatur: - 40°C til + 110°C. Bruk i høyere temperaturer kan redusere styrken.

Overflate: Varmgalvanisert

Bemerk: MBL på ståltau med kilesocket er 80 % av ståltauets MBL, men aldri høyere enn socketens MBL.

Art. nr.	Tau diameter mm	Bruddstyrke MBL tonn	Finish	A mm	B mm	C mm	øP mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
121501000212	9-10	12	Galvanisert	145	23	46	21	11	168	63	21	1,7	3
121501300212	11-13	20	Galvanisert	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1	3
121501600212	14-16	25	Galvanisert	190	35	70	30	15	225	85	31	4	3
121501900212	18-19	40	Galvanisert	210	40	80	35	16	250	95	38	7	3
121502200212	20-22	55	Galvanisert	252	48	95	41	18	300	110	44	10	3
121502600212	23-26	75	Galvanisert	298	55	110	51	22	353	128	51	15	3
121502900212	27-29	90	Galvanisert	322	65	130	57	25	387	142	57	21	3
121503200212	30-32	110	Galvanisert	350	73	146	63	28	423	155	63	31	3
121503600212	34-36	125	Galvanisert	400	74	148	64	28	474	160	70	37	3
121504200212	40-42	170	Galvanisert	500	87	160	76	33	587	187	76	64	7

Måltabell

