

Yoke sikkerhetskrok YE

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Klasse 8 sikkerhetskrok med svivel

Prøvebelastet til 2,5 ganger WLL, med sertifisering for hver produsert batch.

Tretthetsklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Magnaflux sprekksøking utføres 100 % på hver batch.

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Overflate: Lakkert

Standard: EN 1677-3


Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Yoke sikkerhetskrok YE

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	Kjetting diameter mm	WLL tonn	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg
420500110860	YE	6	1,12	31	22	12	19	149	29	15	0,7
420500200860	YE	8	2	36	29	14	24	186	34	20	1,2
420500320860	YE	10	3,15	40	34	16	30	220	44	26	2
420500530860	YE	13	5,3	46	43	22	39	267	52	30	4,1
420500800860	YE	16	8	60	50	24	49	328	60	36	7,2
420501250860	YE	20	12,5	75	82	26	62	388	90	48	11,5
420501500860	YE	22	15	97	95	33	63	457	80	49	18,6