



Vital VL5 OLL Offshore kjettingtalje

Produkt informasjon

Offshoremodell som leveres med enten 3 eller 3,5 m løftehøyde som standard

Ekstra løftehøyde kan leveres på forespørsel.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 13157, EN 818-7

Bemerk: Leveres med innebygd overlastsikring

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

| Art. nr. | WLL tonn | Løftehøyde m | a mm | b mm | c mm | g mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|-----------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
| 500100050300200 | 0,5 | 3 | 129 | 145 | 285 | 27 | 8,3 | 3 |
| 500100100300200 | 1 | 3 | 149 | 158 | 315 | 30 | 11,3 | 3 |
| 500100150300200 | 1,5 | 3 | 149 | 177 | 340 | 34 | 13,5 | 3 |
| 500100200300200 | 2 | 3 | 181 | 204 | 380 | 37 | 21 | 3 |
| 500100200500204 | 2 | 5 | 181 | 204 | 380 | 37 | 21 | 7 |
| 500100200800205 | 2 | 8 | 181 | 204 | 380 | 37 | 21 | 7 |
| 500100300300200 | 3 | 3 | 149 | 208 | 475 | 43 | 22 | 3 |
| 500100500300200 | 5 | 3 | 181 | 263 | 600 | 47 | 40 | 3 |
| 500100750350200 | 7,5 | 3,5 | 181 | 354 | 700 | 67 | 59 | 7 |

Måltabell

