

Vital VL5 OLL Offshore kjettingtalje

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Offshore-modell som leveres med enten 3 eller 3,5 meter løftehøyde som standard

Ekstra løftehøyde kan leveres på forespørsel.

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 13157, EN 818-7


Bemerk: Leveres med innebygd overlastsikring

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Vital VL5 OLL Offshore kjettingtalje

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	a mm	b mm	c mm	g mm	Vekt kg
500100050300200	0,5	3	129	145	285	27	8,3
500100051000204	0,5	10	129	145	285	27	8,3
500100050600200	0,5	6	129	145	285	27	-
500100100300200	1	3	149	158	315	30	11,3
500100100600204	1	6	149	158	315	30	11,3
500100101000200	1	10	149	158	315	30	-
500100150300200	1,5	3	149	177	340	34	13,5
500100151000200	1,5	10	149	177	340	34	-
500100200300200	2	3	181	204	380	37	21
500100200500204	2	5	181	204	380	37	21
500100200800205	2	8	181	204	380	37	21
500100200600200	2	6	181	204	380	37	-
500100201000200	2	10	181	204	380	37	-
500100300300200	3	3	149	208	475	43	22
500100301000200	3	10	149	208	475	43	-
500100500300200	5	3	181	263	600	47	40
500100500600200	5	6	181	263	600	47	-
500100501000200	5	10	181	263	600	47	-
500100750350200	7,5	3,5	181	354	700	67	59