Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

DBI-SALA® Sealed-Blok™ fallsikringsblokk

Produktinformasjon



Produktinformasjon

3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ selvopprullende fallsikringsblokk er designet for å tåle de tøffeste miljøene. Med en robust konstruksjon og korrosjonsbestandige materialer som rustfrie endestykker og aluminiumshus, er denne blokken ideell for krevende bruksområder som olje- og gassindustrien, trange rom, saltvann og forurensede miljøer, samt kloakkanlegg. Med mange års pålitelig ytelse i feltet tilbyr Sealed-Blok™ sikker og pålitelig fallsikring av høy kvalitet.

Ved arbeid i høyden eller i trange rom i ekstreme miljøer er pålitelige selvopprullende livliner (SRL) avgjørende for et komplett fallsikringssystem. 3M™ DBI SALA® Sealed-Blok™ SRL er konstruert for holdbarhet, med korrosjonsbestandige komponenter, rustfrie endestykker og aluminiumshus for å motstå de mest ekstreme forholdene. Med IP69K-klassifisert forsegling rundt dynamiske komponenter forhindrer Sealed-Blok™ inntrengning av både partikler og vann, selv ved kontinuerlig nedsenking. Livlinen forlenges og rulles automatisk tilbake, slik at brukeren kan bevege seg fritt innenfor et anbefalt arbeidsområde. Ved et fall aktiveres en hastighetsstyrt brems som stopper fallet og reduserer belastningen på brukeren til sikre nivåer.

Produktegenskaper

Bruk 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL for arbeid i høyden under de tøffeste forholdene
Svingbart forankringspunkt som sentrerer belastningen
Forseglet design (oppfyller IP69-klassifisering) sikrer trygg og effektiv drift under alle arbeidsforhold

... *Read more*

Materiale: Hus: Aluminium og rustfritt stål
Merking: I henhold til standard
Standard: EN 360

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

DBI-SALA® Sealed-Blok™ fallsikringsblokk

Teknisk data

Artikkel nr.	Lengde m	Type	Karabiner	Block weight kg	Maks. brukervekt kg
822100900421	9	3 400 805	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	9	140
822101500421	15	3 400 951	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	14,5	140
822102500421	25	3 400 867	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	20	140
822104000421	40	3 400 972	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	27	140

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex