



Lukket spelter socket CSS

Produkt informasjon

Støpte øyebeslag for påstøpning

Leveres komplett med bolt og splint

Merking: CE-merket

Overflate: Malt blå / galvanisert.

Advarsel: Sammenlign socketen og ståltauets aktuelle min. bruddlast. For mellomliggende ståltaudimensjoner velg nærmeste større størrelse.

Art. nr.	Tau diameter mm	Bruddstyrke MBL	Finish	Strand Ø mm	TL mm	TA mm	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	K mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
122100700182	6-7	8	Galvanisert	-	101	37	50	40	11	9,1	22	13	0,3	3
122101000182	8-10	12	Galvanisert	-	119	43	57	48	14	12,6	25	18	0,5	3
122101300182	11-13	20	Galvanisert	-	140	51	64	59	17,5	14,6	30	23	0,7	3
122101600182	14-16	25	Galvanisert	13	162	67	76	65	21	18,1	36	26	1,4	3
122101900182	18-19	40	Galvanisert	14-16	194	76	89	78	27	21,9	42	32	2,2	3
122102200182	20-22	55	Galvanisert	18-19	224	92	101	90	33	24,9	47	38	3,8	3
122102600182	23-26	75	Galvanisert	20-22	253	104	114	103	36	28,8	57	44	5,4	3
122103000182	27-30	90	Galvanisert	23-26	282	114	127	116	39	32,9	65	51	7	3
122103600182	31-36	125	Galvanisert	27-28	312	126	139	130	43	39,2	71	57	10	3
122103900182	37-39	150	Galvanisert	30-32	358	136	152	155	51	42,5	81	63	13	3
122104200182	40-42	170	Galvanisert	33-35	390	146	165	171	54	45,5	83	70	17	3
122104800182	43-48	225	Galvanisert	36-40	443	171	190	198	55	52,5	93	76	26	3
122105400182	49-54	280	Galvanisert	42-45	502	193	216	224	62	59,1	100	82	37	3
122106000182	55-60	360	Galvanisert	46-48	548	216	228	247	73	65,1	112	92	50	3

Måltabell

