Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lukket spelter socket CSS

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Støpte øyebeslag for påstøpning

Leveres komplett med bolt og splint

Andre opplysninger

... *Read more*


Materiale: Herdet og anløpt støpestål.
Merking: CE-merket
Overflate: Varmgalvanisert (G) eller blåmalt (P)
Advarsel: Sammenlign socketen og ståltauets aktuelle min. bruddlast. For mellomliggende ståltaudimensjoner velg nærmeste større størrelse.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lukket spelter socket CSS

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Min. bruddstyrke Tonn tonn	Overflate	Strand Ø mm	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	K mm	T mm	TA mm mm	TL mm mm	Vekt kg
122100700182	6-7	8	Galvanisert	-	50	40	11	9,1	22	13	37	101	0,3
122101000182	8-10	12	Galvanisert	-	57	48	14	12,6	25	18	43	119	0,5
122101300182	11-13	20	Galvanisert	-	64	59	17,5	14,6	30	23	51	140	0,7
122101600182	14-16	25	Galvanisert	13	76	65	21	18,1	36	26	67	162	1,4
122101900182	18-19	40	Galvanisert	14-16	89	78	27	21,9	42	32	76	194	2,2
122102200182	20-22	55	Galvanisert	18-19	101	90	33	24,9	47	38	92	224	3,8
122102600182	23-26	75	Galvanisert	20-22	114	103	36	28,8	57	44	104	253	5,4
122103000182	27-30	90	Galvanisert	23-26	127	116	39	32,9	65	51	114	282	7
122103600182	31-36	125	Galvanisert	27-28	139	130	43	39,2	71	57	126	312	10
122103900182	37-39	150	Galvanisert	30-32	152	155	51	42,5	81	63	136	358	13
122104200182	40-42	170	Galvanisert	33-35	165	171	54	45,5	83	70	146	390	17
122104800182	43-48	225	Galvanisert	36-40	190	198	55	52,5	93	76	171	443	26
122105400182	49-54	280	Galvanisert	42-45	216	224	62	59,1	100	82	193	502	37
122106000182	55-60	360	Galvanisert	46-48	228	247	73	65,1	112	92	216	548	50

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex