

Flatflettet ståtaustropp

Produkt informasjon



Flettet fleksibel og myk ståtausling med konisk TKH-lås og inspeksjonshull

Laget av 10 ståltau i konstruksjon 6x19-WSC, som er flettet sammen for å gi en veldig fleksibel løftsløyfe med bred installasjonsflate.

Produsert på bestilling i ønsket lengde. Produksjon, belastningstester og beregninger er i samsvar med maskindirektivet 2006/42 / EC og er inspisert av DNV GL.

Sikkerhets faktor: 5:1

Egenskaper: Standard sling er produsert med en lås i aluminium. Kan produseres med konisk lås på forespørsel.

Konstruksjon: 6x19-WSC (7x19)

Materiale: Flettet ståltau av konstruksjon 7x19, 1960 N/mm²

Merking: CE-merket

Arbeidstemperatur: -40° till +150°

Overflate: Galvanisert

Bemerk: Les og forstå bruksanvisningen før du bruker løfteutstyret. Bruksanvisningen inneholder informasjon om hvordan løfteutstyret fungerer og brukes på en sikker og korrekt måte.

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Art. nr.	WLL tonn
161500100010010	0,95
161500160100010	1,6
161500250100010	2,5
161500320200010	3,2
161500480200010	4,8
161500800400010	8