

Jekketalje Powertex PLH-S2 med Corolim® kjetting

Produktinformasjon



POWERTEX

Produktinformasjon

Powertex PLH-S2 jekketalje er en høykvalitets løfter designet for holdbarhet, sikkerhet og enkel betjening. Den ergonomiske skrallearmen og sikkerhetsfunksjonene sikrer jevn og effektiv løfting for ulike industrielle applikasjoner.

Produktfordeler

Forbedret sikkerhet:

hver løfter gjennomgår dynamisk belastningstest på 1,5 ganger arbeidsbelastningsgrensen (WLL) før den forlater fabrikken, noe som sikrer maksimal sikkerhet og pålitelighet. Løfteren er utstyrt med en godt dekket automatisk belastningsreaksjonsbrems og har dobbel sikkerhet med to bremseklør og fire bremsefjærer, som overgår kravene i EN 13157. Lastkjeden er kalibrert, belastningstestet og oppfyller kravene i EN 818-7. den kompakte og lette konstruksjonen, kombinert med et tannhjul utstyrt med nålelager og en drivaksel støttet av nåle- og glidelager, sikrer jevn og effektiv drift. Den fin-kalibrerte europeisk-produserte COROLIM® beskyttede lastkjeden tilbyr stille og sømløs ytelse. den unike COROLIM® overflatebehandlingen av lastkjeden gir utmerket korrosjonsbeskyttelse, tilsvarende ISO944-9 C5High / ISO9223 C3 standarder, som sikrer langvarig holdbarhet selv i tøffe miljøer.

Jevn og effektiv drift:

Lastkjede med overlegen korrosjonsbestandighet:

Enkel **posisjonering** svingkroker i begge ender gjør linjeposisjonering enkel. [... Read more](#)

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Jekketalje Powertex PLH-S2 med Corolim® kjetting

Måltabell



Teknisk data

| Art. nr. | WLL tonn | Løftehøyde m | Number of falls | Modell | Load chain mm | Hand force max. kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H min mm | Vekt kg |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|----------|------------|
| 500500030150560 | 0,25 | 1,5 | 1 | PLH-S2/250KG PHC | 4,0 x 12,0 | 28,2 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 | 2,7 |
| 500500050150560 | 0,5 | 1,5 | 1 | PLH-S2/500KG PHC | 5,0 x 15,0 | 24,8 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 32 | 310 | 5,2 |
| 500500080150560 | 0,8 | 1,5 | 1 | PLH-S2/800KG PHC | 5,6 x 17,0 | 26,5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 | 6,6 |
| 500500160150560 | 1,6 | 1,5 | 1 | PLH-S2/1600KG PHC | 7,1 x 21,0 | 29,5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 | 11 |
| 500500320150560 | 3,2 | 1,5 | 1 | PLH-S2/3200KG PHC | 10,0 x 28,0 | 33,5 | 212 | 124 | 198 | 418 | 37 | 50 | 520 | 19,9 |
| 500500630150560 | 6,3 | 1,5 | 2 | PLH-S2/6300KG PHC | 10,0 x 28,0 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 24,6 |
| 500500900150560 | 9 | 1,5 | 3 | PLH-S2/9000KG PHC | 10,0 x 28,0 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 50 |