Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Jekketalje Powertex PLH-S2 med Corolim® kjetting

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Powertex PLH-S2 jekketalje er en høykvalitets løfter designet for holdbarhet, sikkerhet og enkel betjening. Den ergonomiske skrallearmen og sikkerhetsfunksjonene sikrer jevn og effektiv løfting for ulike industrielle applikasjoner.

Produktfordeler

Forbedret sikkerhet:	hver løfter gjennomgår dynamisk belastningstest på 1,5 ganger arbeidsbelastningsgrensen (WLL) før den forlater fabrikken, noe som sikrer maksimal sikkerhet og pålitelighet. Løfteren er utstyrt med en godt dekket automatisk belastningsreaksjonsbrems og har dobbel sikkerhet med to bremseklør og fire bremsefjærer, som overgår kravene i EN 13157. Lastkjeden er kalibrert, belastningstestet og oppfyller kravene i EN 818-7.
Jevn og effektiv drift:	den kompakte og lette konstruksjonen, kombinert med et tannhjul utstyrt med nålelager og en drivaksel støttet av nåle- og glidelager, sikrer jevn og effektiv drift. Den fin-kalibrerte europeisk-produserte COROLIM® beskyttede lastkjeden tilbyr stille og sømløs ytelse.
Lastkjede med overlegen korrosjonsbestandighet:	den unike COROLIM® overflatebehandlingen av lastkjeden gir utmerket korrosjonsbeskyttelse, tilsvarende ISO944-9 C5High / ISO9223 C3 standarder, som sikrer langvarig holdbarhet selv i tøffe miljøer.
Enkel posisjone	svingkroker i begge ender gjør linjeposisjonering enkel. Kr

... Read more

Merking: I henhold til standard, CE-merket
Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhetsfaktor: 4:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Jekketalje Powertex PLH-S2 med Corolim® kjetting

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Antall fall	Modell	Load chain mm	Hand force max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Vekt kg
500500030150560	0,25	1,5	1	PLH-S2/250KG PHC	4,0 x 12,0	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,7
500500050150560	0,5	1,5	1	PLH-S2/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,2
500500080150560	0,8	1,5	1	PLH-S2/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	6,6
500500160150560	1,6	1,5	1	PLH-S2/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	11
500500320150560	3,2	1,5	1	PLH-S2/3200KG PHC	10,0 x 28,0	33,5	212	124	198	418	37	50	520	19,9
500500630150560	6,3	1,5	2	PLH-S2/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	24,6
500500900150560	9	1,5	3	PLH-S2/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	50

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex