Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sjakkel D øyebolt Powertex PDSP

Produktinformasjon

Produktinformasjon

D-sjakkel Powertex PDSP er en høykvalitets sjakkel beregnet for bruk i krevende miljøer.

Den leveres med skrupinne for rask og enkel åpning/lukking.

Sjakkelen er i samsvar med EN 13889, AS 2741 og oppfyller ytelseskravene til US Federal Specification RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A.

Produktegenskaper

Sikker – Alle Powertex-sjakler er produsert og testet i henhold til EN 13889
Alle kropper og bolter er merket med batchnummer for sporbarhet
Kroppen er smidd i lukkede former
Alle deler er laget av legert stål som er herdet og temperert
Alle deler, inkludert skrupinner, er varmdyppet galvanisert for lang levetid
Høykvalitets varmdypp galvaniseringsprosess som gir en eksklusiv matt grå finish
Skrupinner er i tillegg malt blå for rask og enkel deteksjon som originale Powertex-deler
Flerspråklige brukermanualer

Andre opplysninger

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål.
Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL.
Overflate: Galvanisert med galv. alt. malt øyebolt.
Standard: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Sikkerhetsfaktor: 6:1
Klasse: 6

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sjakkel D øyebolt Powertex PDSP

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Størrelse tommer	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	H1 mm	Vekt kg
420100050820	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	38	0,042
420100080820	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	42,5	0,068
420100100820	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	51,5	0,13
420100150820	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	58	0,185
420100200820	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	67	0,29
420100330820	3,25	5/8	27	51	16	19	40	85	0,58
420100480820	4,75	3/4	32	63	19	22	48	98,5	0,93
420100650820	6,5	7/8	37	72	22	25	54	114	1,45
420100850820	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	129,5	2,06
420100950820	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	144	2,91
420101200820	12	1-1/4	53	102	32	35	76	157	4,15
420101350820	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	171	5,5
420101700820	17	1-1/2	62	123	38	42	92	186	6,97
420102500820	25	1-3/4	75	148	45	50	106	227	11,22

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex