



Fallblokk HWPB med webbing IKV 11, Ikar

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Robust fallblokk som krever lite vedlikehold, blokken leveres med webbing. Blokken er styrt med svivel for å forhindre at webbing vrir seg.

- Lett plasthus.
- Fallblokken har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Innsydd belastningsindikator på webbing.
- Skarpkantgodkjent.

Andre opplysninger

Kanttestet: Testet ved skarpe kanter, $R \geq 0,5$ mm (CNB / P / 11.060 2008 skarp kant Type A)

Merking: I henhold til standard, CE-merket, I henhold til standard

Arbeidstemperatur: -40 ° C til $+50$ ° C.

Standard: EN 360

Bemerk: Maks brukervekt 136 kg

Art. nr.	Kode	Max. number of persons	Lengde m	Max load kg	Dimensjon mm	L	B mm	T mm	Lk	Lk	Lk	Vekt kg
822100350630	HWPB 3.5	1	3,5	136	326 x 104 x 78	326	104	78	-	136,5	-	1,2
822100550630	HWPB 5.5	1	5,5	136	300 x 130 x 78	300	130	78	-	-	136,5	1,5
822100700630	HWPB 7	1	7	136	300 x 165 x 80	300	165	80	-	-	136,5	1,8
822100900630	HWPB 9	1	9	136	335 x 168 x 88	355	168	88	-	-	136,5	2,3
822101200630	HWPB 12	1	12	136	370 x 195 x 95	370	195	95	136,5	-	-	3,4
822101500630	HWPB 15	1	15	136	400 x 195 x 95	400	195	95	-	136,5	-	4,8

Måltabell

