Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Fallblokk HWPB med webbing IKV 11, Ikar

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Robust fallblokk som krever lite vedlikehold, blokken leveres med webbing. Blokken er ustyrt med svivel for å forhindre at webbing vrir seg.

- Lett plasthus.
- Fallblokken har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Innsydd belastningsindikator på webbing.
- Skarpkantgodkjent.

Andre opplysninger

Kanttestet: Testet ved skarpe kanter, R ≥ 0,5 mm (CNB / P / 11.060 2008 skarp kant Type A)

... *Read more*


Merking: I henhold til standard, CE-merket, I henhold til standard
Arbeidstemperatur: -40 ° C til + 50 ° C.
Standard: EN 360
Bemerk: Maks brukervekt 136 kg

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Fallblokk HWPB med webbing IKV 11, Ikar

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	Max. number of persons	Lengde m	Maks last kg	Dimensjon mm	L mm	B mm	T mm	Lk mm	Lk mm	Lk mm	Vekt kg
822100350630	HWPB 3.5	1	3,5	136	326 x 104 x 78	326	104	78	-	136,5	-	1,2
822100550630	HWPB 5.5	1	5,5	136	300 x 130 x 78	300	130	78	-	-	136,5	1,5
822100700630	HWPB 7	1	7	136	300 x 165 x 80	300	165	80	-	-	136,5	1,8
822100900630	HWPB 9	1	9	136	335 x 168 x 88	355	168	88	-	-	136,5	2,3
822101200630	HWPB 12	1	12	136	370 x 195 x 95	370	195	95	136,5	-	-	3,4
822101500630	HWPB 15	1	15	136	400 x 195 x 95	400	195	95	-	136,5	-	4,8

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex