

Fallblokk HWPS/E med wire, Ikar

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Robust fallblokk som krever lite vedlikehold, blokken leveres med galvanisert- (HWPS) eller syrefast (HWPSE) ståltau.

Blokken er utstyrt med svivel for å forhindre at wire vrir seg.

- Lett plasthus.
- Fallblokken har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Krok er utstyrt med fallindikator.
- Skarpkantgodkjent.

Godkjent for vertikal og horisontal bruk.

Andre opplysninger

Kanttestet: Testet ved skarpe kanter, $R \geq 0,5$ mm (CNB / P / 11.060 2008 skarp kant Type A)

... [Read more](#)

Merking: I henhold til standard, CE-merket


Arbeidstemperatur: -40° C til $+50^{\circ}$ C.

Standard: EN 360

Bemerk: Maks brukervekt 136 kg

Fallblokk HWPS/E med wire, Ikar

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	Kode	Max. number of persons	Lengde m	Beskrivelse	Maks last kg	L mm	B mm	T mm	Vekt kg
822100300640	HWPS 3	1	3	Galvanisert ståltau	136	390	104	78	1,9
822100600640	HWPS 6	1	6	Galvanisert ståltau	136	420	145	80	2,5
822100900640	HWPS 9	1	9	Galvanisert ståltau	136	460	168	88	3,2
822101200640	HWPS 12	1	12	Galvanisert ståltau	136	500	195	95	4,9
822101200641	HWPS12E	1	12	Stainless steel wire	136	500	195	95	4,9
822101800640	HWPS 18	1	18	Galvanisert ståltau	136	540	220	97	6,3
822102400640	HWPS 24	1	24	Galvanisert ståltau	136	570	250	97	7,3