



## Fallblokk HWPS/E med wire, Ikar

### Produktinformasjon

#### Produktinformasjon

Robust fallblokk som krever lite vedlikehold, blokken leveres med galvanisert- (HWPS) eller syrefast (HWPSE) ståltau. Blokken er utstyrt med svivel for å forhindre at wire vrir seg.

- Lett plasthus.
- Fallblokken har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Krok er utstyrt med fallindikator.
- Skarpkantgodkjent.

Godkjent for vertikal og horisontal bruk.

#### Andre opplysninger

**Kanttestet:** Testet ved skarpe kanter,  $R \geq 0,5$  mm (CNB / P / 11.060 2008 skarp kant Type A)

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Arbeidstemperatur:**  $-40$  ° C til  $+50$  ° C.

**Standard:** EN 360

**Bemerk:** Maks brukervekt 136 kg

Art. nr.	Kode	Max. number of persons	Lengde m	Beskrivelse	Max load kg	L	B mm	T mm	Vekt kg
822100300640	HWPS 3	1	3	Galvanized wire	136	390	104	78	1,9
822100600640	HWPS 6	1	6	Galvanized wire	136	420	145	80	2,5
822100900640	HWPS 9	1	9	Galvanized wire	136	460	168	88	3,2
822101200640	HWPS 12	1	12	Galvanized wire	136	500	195	95	4,9
822101200641	HWPS12E	1	12	Stainless steel wire	136	500	195	95	4,9
822101800640	HWPS 18	1	18	Galvanized wire	136	540	220	97	6,3
822102400640	HWPS 24	1	24	Galvanized wire	136	570	250	97	7,3

## Måltabell

