

Båndstropp med øye Powertex PWE r-PET

Produktinformasjon



Powertex båndstropp med øyer PWE er laget av resirkulert polyestergarn (r-PET) med høy styrke og foldede og forsterkede øyer som standard. Fordi den er laget av r-PET garn, har dette produktet en **70% reduksjon i CO₂-utslipp*** sammenlignet med standard PWE-båndstropp.

På grunn av denne bærekraftige forbedringen er dette produktet godkjent som en del av Lifting Solution Group's Aspire Range™.

PWE r-PET-stroppene er fargekodet for rask og enkel identifisering av arbeidsbelastningsgrensen (WLL).

Produktfordeler

Sikkerhet - Alle Powertex PWE r-PET-stropper er laget av resirkulert polyester med høy styrke og testet i samsvar med EN 1492-1.

Flatvevd, dobbeltvevet bånd laget med solid veving.

Øyer er foldet og utstyrt med ekstra slitasjebeskyttelse.

Hver sling har en blå etikett som viser riktig WLL for ulike lasttilkoblingsmetoder og vinkler.

Hver stropp er merket med et unikt serienummer for registrering av stroppen.

År/månedskalender er trykt på etiketten der neste inspeksjonsdato kan markeres eller stemples.

Trykket på den blå etiketten er beskyttet av et ekstra gjennomsiktig plastlag for lang levetid.

Alle stropper har en hvit etikett som viser et piktogram med viktige brukeradvarsler. QR-kode for tilgang til flerspråklige brukermanualer på stedet. [... Read more](#)

Materiale: Polyester (PES), høy styrke multifilament laget av r-PET (resirkulert PET).

Merking: I henhold til standard, CE-merket, UKCA-merket, I henhold til standarden, CE-merket, UKCA-merket. Stroppene er utstyrt med en blå etikett og en hvit advarselsmerkelapp med informasjon om Aspire-serien på baksiden.

Standard: EN 1492-1

Bemerk: I henhold til EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Stropper bør beskyttes mot kanter, friksjon og slitasje, enten det er fra lasten eller løfteutstyret. Hvis forsterkning og beskyttelse mot skade fra kanter og/eller slitasje er en del av stroppen, bør dette plasseres riktig. Det kan være nødvendig å supplere dette med ekstra beskyttelse.

Sikkerhetsfaktor: 7:1

Båndstropp med øye Powertex PWE r-PET

Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	EWL m	Båndbredde mm	CO ₂ e kg	Farge	Vekt kg	CO ₂ e kg
341100100100430	1	1	50	0,44	Lilla	0,25	0,44
341100100200430	1	2	50	0,36	Lilla	0,4	0,36
341100100300430	1	3	50	1	Lilla	0,6	1
341100100400430	1	4	50	1,2	Lilla	0,7	1,2
341100100600430	1	6	50	2	Lilla	1,25	2
341100200100430	2	1	60	0,77	Grønn	0,45	0,77
341100200200430	2	2	60	1,2	Grønn	0,7	1,2
341100200300430	2	3	60	1,81	Grønn	1,1	1,81
341100200400430	2	4	60	2,48	Grønn	1,55	2,48
341100200600430	2	6	60	3,61	Grønn	2,25	3,61
341100300100430	3	1	90	1,27	Gul	0,75	1,27
341100300200430	3	2	90	1,91	Gul	1,1	1,91
341100300300430	3	3	90	2,72	Gul	1,6	2,72
341100300400430	3	4	90	3,82	Gul	2,35	3,82
341100300600430	3	6	90	5,16	Gul	3	5,16