

Lastesurring Powertex Trucker r-PET

Produktinformasjon



Powertex Trucker r-PET lastesurring er en 2-dels surring som brukes av profesjonelle transportører.

Surringen er laget av resirkulert polyestergarn (r-PET) med høy styrke, Cr6-fri stålratset og kroer. Fordi surringen er laget av r-PET garn, har dette produktet en **42% reduksjon i CO₂-utslipp*** sammenlignet med standard Trucker-surringer.

Denne surringen er en del av Lifting Solution Group's Aspire Range™.

Passer for profesjonelle transportører som søker ekstra høy styrke og holdbarhet i en lastesurring.

Produktegenskaper

Sterk og holdbar med LC 2500 daN og STF 350 daN.

Surringen har en minimum bruddstyrke på 7500 daN.

Blått bånd med 2500 daN trykk for enkel identifisering.

Både den lange delen og den korte delen har blå identifikasjonsetiketter.

Etiketten gir informasjon om STF og surringskapasitet for ulike forbindelser.

Hver del er merket med et unikt serienummer for sikker registrering av utstyret.

Den blå informasjonsetiketten er beskyttet av et lag med gjennomsiktig plast for lang levetid.

År/månedskalender er trykt på etiketten der siste inspeksjonsdato kan markeres eller stemples.

Alle surringer har en hvit etikett med viktige advarsler og bruksanvisning i piktogramform, samt informasjon om Aspire Range™.

Hver surring er merket med en QR-kode for å få tilgang til fullstendig brukermanual.

Cr6-fri galvanisering - bedre for helse og miljø.

Trucker kan leveres med andre lengder og andre endefester på forespørsel.

*En klimavurdering fra en tredjepart med perspektiv fra vugge til port i samsvar med ISO14067 har vist at våre r-PET web-stroppinger har 42% færre CO₂-utslipp enn vårt standardprodukt. Dette betyr at produktene våre ikke bare er bedre for miljøet, men også bidrar positivt til å

reducere CO2-utslipp.

Andre opplysninger

- **Sikkerhetsfaktor:**

- Bånd min. 3:1
- Jekk og kroker min. 2:1

Materiale: Polyester (PES), høy styrke multifilament laget av r-PET (resirkulert PET) og stål.

Merking: I henhold til standard, I henhold til standarden, CE-merket, UKCA-merket.

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +120°C

Standard: EN 12195-2

Advarsel: Beskytt surringern mot skarpe kanter.

Art. nr.	LC daN	2xLC (daN)	Lengde m	Band width mm	Design	Fitting	Farge	Vekt kg	CO ₂ e kg
701401002200250	2 500	5 000	10	50	2-part	Wire hook double	Blå	2,75	4,31