

Øyebolt med svivel Codipro SEB UP



Produktinformasjon

Produktinformasjon

SEB øyebolt er en enkel svingbar ring. Utstyrt med 2 pinner som alltid guider den perfekt i stroppens retning. Den er spesielt designet for løfting, inkludert rotering av laster.

Produktegenskaper

- Gradup stålring med et roterende område på 360°.
- Svingbar under belastning
- En sikker alternativ til C15 DIN 580 øyebolter.
- Momentnøkkeladapter tilgjengelig på forespørsel.

Andre opplysninger

Materiale: Høystyrkestål

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -20°C opp til +200°C

Standard: EN 1677-1

except grade/WLL

Bemerk: På forespørsel kan produktet sertifiseres for surring.

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Art. nr.	WLL tonn	Gjenge	Dreiemoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	X mm	Vekt kg
4215SEBM8UP	0,4	M 8 (x1.25)	6	30	34	60	57	14	6	20	0,24
4215SEBM10UP	0,5	M 10 (x1.50)	10	30	34	60	57	17	6	20	0,24
4215SEBM12UP	0,8	M 12 (x1.75)	15	30	34	60	57	21	6	20	0,24
4215SEBM16UP	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	27	8	35	0,8
4215SEBM20UP	2	M 20 (x2.5)	100	38	45	88	80	30	8	35	0,8
4215SEBM243T8UP	3,2	M 24 (x3)	160	38	45	88	80	36	14	35	0,8
4215SEBM244T2UP	3,4	M 24 (x3)	160	58	70	115	106	36	14	50	2,6
4215SEBM30UP	5,5	M 30 (x3.5)	250	58	70	115	106	45	14	50	2,7
4215SEBM36UP	9	M 36 (x4)	320	83	94	168	155	54	14	70	7
4215SEBM42UP	12	M 42 (x4,5)	400	83	94	168	155	63	14	70	7
4215SEBM48UP	15	M 48 (x5)	600	80	94	168	155	68	19	70	7

Måltabell

