

Øyebolt med svivel Codipro SS SEB

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Den rustfrie versjonen av den svingbare øyebolten, SS SEB, er utstyrt med et automatisk posisjonssystem for optimal orientering i stropens retning. Takket være rustfritt stål kan den svingbare øyebolten brukes i fuktige, korrosive, kjemiske og maritime miljøer.

- Stramming med sekskantnøkkel.
- Tillater at kroken beveger seg parallelt med støtteflaten til ringen som trekkes ved 90°.
- Fra M12 til M24 som standard; for laster fra 0,5 t til 2,5 t.

Andre opplysninger

- **Design:** Sentrert løftering med dobbel leddfunksjon, unntatt SEB, svingbar øyebolt 360°.

... [Read more](#)

Materiale: AISI 316 L

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -20°C opp til + 200°C


Overflate: En anti-korrosjonsbelegg på de ubehandlede delene av CODIPRO svingbare løftepunkter og oransje farge (RAL 2002) for sjakkelen.

Standard: EN 1677-1
except grade/WLL

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Øyebolt med svivel Codipro SS SEB

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Gjenge	Dreiemoment Nm	StandardL1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	Vekt kg
4215SSSEBM8	0,2	M 8 (x1,25)	6	14	30	34	60	57	14	6	0,24
4215SSSEBM10	0,3	M 10 (x1,5)	10	17	30	34	60	57	17	6	0,24
4215SSSEBM1204t	0,4	M 12 (1,75)	15	21	30	34	60	57	21	6	0,24
4215SSSEBM12	0,55	M 12 (x1,75)	15	21	38	45	90	80	21	8	0,8
4215SSSEBM16	1,2	M 16 (x2)	50	27	38	45	90	80	27	8	0,82
4215SSSEBM20	1,5	M 20 (x2,5)	100	30	38	45	90	80	30	8	0,84
4215SSSEBM24	2,5	M 24 (x3)	100	36	38	45	90	80	36	8	0,9