Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Øyebolt med svivel Codipro SS DSS

Produktinformasjon



Produktinformasjon

SS DSS rustfri øyebolt er en dobbel svingbar ring. Den er spesielt designet for samtidig løfting og rotering av laster. Dens doble svingfunksjon sikrer perfekt justering med løftestroppen.

Produktegenskaper

- Rustfri stålring som gir maksimal korrosjonsmotstand.
- Roterbar under belastning.
- M45 til M56 eller UNC-gjenger tilgjengelig på forespørsel.

Andre opplysninger

... *Read more*

Materiale: AISI 316 L
Merking: I henhold til standard, CE-merket
Arbeidstemperatur: -20°C opp til + 200°C
Standard: EN 1677-1
except grade/WLL


Sikkerhetsfaktor: 5:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Øyebolt med svivel Codipro SS DSS

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	Gjenge	Dreiemoment Nm	StandardL1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Vekt kg
4215SSDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
4215SSDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
4215SSDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
4215SSDSSM36	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM36x3	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM39	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
4215SSDSSM42	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
4215SSDSSM42x3	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
4215SSDSSM45	6	M 45 (x4.5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,7
4215SSDSSM48	6,4	M 48 (x5)	600	68	79	38	90	123	91	182	41	68	19	11
4215SSDSSM48x3	6,4	M 48 (x3)	600	68	79	38	90	123	91	182	41	68	19	11
4215SSDSSM48x4	6,4	M 48 (x4)	600	68	79	38	90	123	91	182	41	68	19	11
4215SSDSSM52	6,4	M 52 (x5)	600	68	79	38	90	123	91	182	41	68	19	11,2
4215SSDSSM56	8	M 56 (x5.5)	600	78	79	38	90	123	91	182	41	78	19	11,3
4215SSDSSM56x4	8	M 56 (x4)	600	78	79	38	90	123	91	182	41	78	19	11,4

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex