

Øyemutter med svivel Codipro SS FE DSS

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Rustfri stål øyemutter med svivel SS FE DSS.

Andre opplysninger

- **Design:** Sentrert løfting med dobbel leddfunksjon, unntatt SEB, svingbar øyebolt 360°.

... [Read more](#)

Materiale: AISI 316 L

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -20°C opp til + 200°C


Standard: EN 1677-1

except grade/WLL

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Øyemutter med svivel Codipro SS FE DSS

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Gjenge	Dreiemoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L max. mm	S mm	Vekt kg
4215SSFEDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM36	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8