

Øyemutter med svivel Codipro FE.DSS UP-Female

Produktinformasjon



Produktinformasjon

FE DSS øyemutter er spesielt designet for samtidig løfting og rotering av laster. Dens doble svingfunksjon sikrer perfekt justering med løftestroppen. Ringen kan svinge under belastning. Ringen svinger 180° og har et roterende område på 360°.

Produktegenskaper

- Svingbar under belastning
- Kan brukes til enhver form for løfteoperasjon
- Tiltrekkingsmomentet er stemplet på alle løfteringer i GRADUP-serien.

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Materiale: Høystyrkestål

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -20°C opp til +200°C


Standard: EN 1677-1

except grade/WLL

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Øyemutter med svivel Codipro FE.DSS UP-Female

Måltabell



Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Gjenge	Dreiemoment Nm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	E mm	F mm mm	G, mm	L Maxi mm	Smm mm	Vekt kg
4215FEDSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM27UP	5,2	M 27 (x3)	200	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM30UP	7,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM33UP	8	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM36UP	10	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10