

## Øyemutter med svivel Codipro FE DSR UP

### Produktinformasjon



### Produktinformasjon

FE DSR øyemutter er en dobbelt svingbar ring. Den er spesielt designet for samtidig løfting og rotering av laster. Dens doble svingfunksjon sikrer perfekt justering med løftestroppen. Ringen kan svinge under belastning. Ringen svinger 180° og har et roterende område på 360°.

### Produktegenskaper

- Svingbar under belastning.
- Kan brukes til enhver form for løfteoperasjon.
- Tiltrekkingsmomentet er stemplet på alle løfteringer i GRADUP-serien.

### Andre opplysninger

... [Read more](#)

**Materiale:** Høystyrkestål

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Arbeidstemperatur:** -20°C opp til +200°C


**Standard:** EN 1677-1

*except grade/WLL*

**Sikkerhetsfaktor:** 5:1

## Øyemutter med svivel Codipro FE DSR UP

### Måltabell



### Teknisk data

Art. nr.	WLL tonn	Thread mm	Dreiemoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G, mm	H, mm	L max. mm mm	S mm	Vekt kg
4215FEDSRM8UP	0,4	M 8 (x1,25)	6	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
4215FEDSRM10UP	0,7	M 10 (x1,50)	10	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
4215FEDSRM12UP	1,05	M 12 (x1,75)	15	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
4215FEDSRM14UP	1,4	M 14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
4215FEDSRM16UP	2	M 16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
4215FEDSRM18UP	2,3	M 18 (x2,5)	70	62	55	60	83	55	25	115	19	62	24	2,6
4215FEDSRM20UP	2,5	M 20 (x2,5)	100	62	55	60	83	55	25	115	19	62	24	2,6
4215FEDSRM22UP	3,5	M 22 (x2,5)	120	62	55	60	83	55	25	115	19	62	24	2,6